

MOTUL**MOTUL SPECIFIC 504 00 507 00 5W-30****DPF SCR****Моторна олива для бензинових двигунів та дизелів
автомобілів VOLKSWAGEN Схвалення VW 504 00 507 00
100% Синтетична****ПРИЗНАЧЕННЯ**

Спеціально розроблена для сучасних автомобілів VAG Group (VOLKSWAGEN, AUDI, SKODA і SEAT) із двигунами, які відповідають нормам Euro 4, 5 і 6 для яких регламентовано моторні оливи з низьким вмістом сульфатної золи, фосфору і сульфуру (Low SAPS).

MOTUL SPECIFIC 504 00 507 00 5W-30 повністю сумісний із попередніми стандартами VW, а саме: 501 01, 502 00, 503 00 і 503 01 для бензинових двигунів і 505 00, 505 01, 506 00 і 506 01 для дизелів.

Двигуни VOLKSWAGEN R5 і V10 TDI з 2003 по 2007 роки виробництва повинні використовувати лише оливи із схваленням VW 506 01 та класом в'язкості 0W-30, наприклад MOTUL SPECIFIC 506 01 503 00 0W30 або MOTUL SPECIFIC 504 00 507 00 0W-30.

Фіксований інтервал заміни оливи при 15 000 км пробігу в Європі для автомобілів, в яких передбачені стандарти VW 501 01, 502 00, 505 00 чи 505 01, в тому числі і автомобілях в яких рекомендується MOTUL SPECIFIC 504 00 507 00 5W-30 або MOTUL SPECIFIC 504 00 507 00 0W-30.

Перед застосуванням обов'язково зверитися з інструкцією по експлуатації транспортного засобу.

СТАНДАРТИ ТА СХВАЛЕННЯ

STANDARDS ACEA C3

APPROVALS VW 504 00 507 00

Призначена для двигунів, які відповідають екологічним нормам щодо вмісту шкідливих речовин у відпрацьованих газах EURO IV, EURO V та EURO VI, які оснащуються чутливими системами доочищення відпрацьованих газів. Сульфур і фосфор виводить із ладу каталітичний нейтралізатор відпрацьованих газів; сульфатна зола засмічує фільтр твердих часток дизелів, що призводить до скорочення циклів регенерації, швидкого старіння оливи і втрати потужності двигуна. VOLKSWAGEN розробив специфікації VW 504 00 і 507 00 для оливок з низьким вмістом сульфатної золи, сульфуру і фосфору, що забезпечує повну сумісність із системами доочищення відпрацьованих газів і гарантують довговічність двигунів групи VAG (VOLKSWAGEN, AUDI, SKODA, SEAT). Дані оливи «довготривалої експлуатації» дозволяють подовжити інтервали заміни оливи, які визначенні бортовим комп'ютером автомобіля.

MOTUL**MOTUL SPECIFIC 504 00 507 00 5W-30****DPF SCR**

**Моторна олива для бензинових двигунів та дизелів автомобілів VOLKSWAGEN Схвалення VW 504 00 507 00
100% Синтетична**

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Міжзмінний інтервал: обирається у відповідності до рекомендацій автовиробника і може бути зміненим з огляду на умови експлуатації автомобіля. Не змішувати з оливами, які не відповідають висогам стандарту VW 504 00 507 00. Перед використанням необхідно перевірити керівництво з експлуатації автомобіля.

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Клас в'язкості	SAE J 300	5W-30
Густина при 20 ° C (68 ° F)		0.848
В'язкість при 40°C (104°F)	ASTM D445	68.3 мм ² /с
В'язкість при 100°C (212°F)	ASTM D445	11.8 мм ² /с
HTHS в'язкість при 150°C (302°F)	ASTM D4741	3.5 мПа*с
Індекс в'язкості	ASTM D2270	171.0
Початок кристалізації	ASTM D97	-39.0 °C / -38.0 °F
Сульфатна зола	ASTM D874	% маси 0.68
TBN	ASTM D2896	6.8 мг KOH / г
Температура спалаху	ASTM D92	226.0 °C / 439.0 °F